



RIBALTABILE POST. **SCATTOLINI** CANTER 6C18 4x4

TIPO DI VEICOLO CON SOVRASTRUTTURA

Tipo cabina / Posti

Comfort, singola / 3

Con guida a sinistra/a destra

guida a sinistra

guida a destra

 Modello costruttivo^{1) 2)}

46891512

46891522

 Codice modello FUSO²⁾

FGB71EL6SEUU

FGB71ER6SEUU

Ribaltabile su tre lati in acciaio

Codice MB / codice MTFE

OS3 / 1H

 Ribaltabile su tre lati SCATTOLINI con fiancate in acciaio,
pianale in acciaio robusto e resistente agli urti, angolo di ribaltamento 43°/45°

DIMENSIONI mm

Passo		3415	3415
Sovrastruttura	Lunghezza	4300	4300
	Larghezza	2200	2200
	Spessore della sponda	33	33
	Spessore del pianale	2,5	2,5
Altezza di carico del pianale del cassone (TH) ²⁾		1360	1360
Altezza sponda di carico		400	400
Altezza complessiva incluso telaio ausiliario		870	870
Altezza della protezione della paratia incluso telaio ausiliario		1514	1514

DIMENSIONI autotelaio mm

Sbalzo posteriore	1555	1555
Sbalzo anteriore	1125	1125

PESI kg

Massa a vuoto incluso sovrastruttura	Totale	4020	4020
	Ant.	2112	2112
	Post.	1908	1908
Peso sovrastruttura	1200	1200	
Massa max compl. / combinazione	6500 / 10000	6500 / 10000	
Carico rimorchiabile	frenato / non frenato	3500 / 750	3500 / 750
	Ant.	2800	2800
Carico sugli assi telaio	Post.	5125	5125
	Totale	2480	2480
Riserve di carico sugli assi telaio	Totale	2300	2300

- disponibile
- non disponibile

1) Corrisponde al codice modello MB

2) Valore teorico

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutte le informazioni in questa scheda dati sono da intendersi indicative. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nelle forniture di serie oppure non disponibili per tutti i modelli descritti. In questa scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.



RIBALTABILE POST. **SCATTOLINI** CANTER 6C18 4x4

TIPO DI VEICOLO CON SOVRASTRUTTURA	6C18 4x4	6C18 4x4
Tipo cabina / Posti	Comfort, singola / 3	
Con guida a sinistra/a destra	guida a sinistra	guida a destra
Modello costruttivo ^{1) 2)}	46891512	46891522
Codice modello FUSO ²⁾	FGB71EL6SEUU	FGB71ER6SEUU
Ribaltabile su tre lati in acciaio	Codice MB / codice MTFE	OS3 / 1H Ribaltabile su tre lati SCATTOLINI con fiancate in acciaio, pianale in acciaio robusto e resistente agli urti, angolo di ribaltamento 43°/45°

Opzioni	
Griglia di protezione per luci posteriori	LH6 / 1T Le luci posteriori sono dotate di un'ulteriore griglia di protezione con rinforzi verticali e orizzontali. Peso 2 x 2 kg
Supporto per attrezzi/oggetti posteriore	PZ9 / 1R Supporto supplementare sulla parte posteriore della sovrastruttura ribaltabile per il trasporto di materiali edili lunghi e scale. Peso 17 kg
Cassetta per attrezzi	WP5 / 1L Cassetta per attrezzi (toolbox) montata lateralmente sul telaio. Box antispruzzo in materiale sintetico con dimensioni 440 x 330 x 280 mm (largh. x alt. x prof.). Peso 7 kg
Protezione bordi per sovrastrutture (acciaio)	OU5 / 1Z Protezione in PVC per sponde in acciaio. Peso 3 kg
Sbloccaggio automatico sponda posteriore	OU6 / 1Y La sponda posteriore si apre automaticamente durante il ribaltamento. Peso 6 kg

OPZIONI (obbligatorie)	
Protezione antincastro posteriore standard	C06 / EE La protezione antincastro posteriore in versione CE è montata sotto la traversa terminale. Includere luci di retromarcia su traversa separata. Peso 18 kg
Protezione antincastro posteriore con presa di corrente, senza testa sferica (in alternativa a C06 / EE)	C07 / EF Protezione antincastro posteriore sotto forma di paraurti posteriore rinforzato comprensivo di fascio cavi per il montaggio di dispositivi di aggancio. Incl. presa da 13 pin e luci posteriori su traversa separata. Peso 52 kg
Mensole di allestimento	CR8 / FK Mensole sul telaio per agevolare il montaggio di sovrastrutture. Le piastre di collegamento sono fissate mediante rivettatura al telaio. Peso ca. 6-12 kg (a seconda del modello)
Altri equipaggiamenti obbligatori	NQ7 / GJ – Presa di potenza sul cambio 31 kW per pompa idraulica VA6 / DT – Acceleratore a mano regime del motore
Protezione antincastro laterale	WY3 / 1S – Protezione antincastro laterale – equipaggiamento di serie per veicoli N2

- disponibile
- non disponibile

1) Corrisponde al codice modello MB

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutte le informazioni in questa scheda dati sono da intendersi indicative. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nelle forniture di serie oppure non disponibili per tutti i modelli descritti. In questa scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.